

Midi Brandpost



Produktbeskrivning.

För montage vid anläggningar med begränsad vattentillgång.

Centrumslangrulle, pulverlackerad stålplåt med 25 meter 12,5 mm (1/2") slang.

Slangrullen har fördelen med vattenföring i rullens centrum för snabb insats vid brandtillbud.

Centrumnav samt strålrör av mässing. Kulventil R15, väggfäste samt slangstyrare.

Bruksanvisning.

Öppna ventilen för vattentillförsel.

Drag ut slangen.

Öppna strålröret och rikta strålen mot lågornas bas.

Slangen skall tryckavlastas efter användning.

Ventil och strålrör skall vara stängda.

Montering av btk MIDI Brandpost

Montera väggfästet med skruv i vägg, pelare eller annan lämplig upphängningsplats.

Undvik långa rördragningar om vattentrycket är lågt. Montera kulventilen.

Häng slangrullen i väggfästet och kontrollera att slangrullen ligger an mot rullgaveln.

Rätt monterad skall slangrullens centrum vara i lodrät linje med bromshjulets centrum.

Drag ut några meter av slangen och kontrollera att slangrullen inte roterar för tungt eller lätt, vid behov justera med muttern under bromshjulet.

Avpassa anslutningslangens längd till ventilen och montera slangen med slangklämman.

Ventilen och strålröret skall vara stängda när brandslangen inte används.

Presto art. nr.	Typ	Slang längd/dim.	RSK nummer	Rullens dim x utsprång	Vikt kg
100842	MIDI	25m / 12,5 (1/2")	422 72 48	420 x 180	10,6