

Mini Husbrandslang



Produktbeskrivning.

Slangrulle för hemmet som alternativ eller komplement till handbrandsläckare. Ett ekonomiskt och säkert val som ej kräver årlig kontroll och översyn. För fast installation under diskbänk eller i våtutrymme, med vatten som obegränsat släckmedel alltid redo att användas vid brandtillbud.

Husbrandslangrulle, pulverlackerad rulle av stål med 20 meter 12,5mm (1/2") slang. Anslutningskoppling inv. R 20 gänga. Reglerbart strålrör av mässing. Väggfäste inkl. skruv.

Monteringsanvisning.

Montera väggfästet på väggen eller under diskbänken så nära tappstället som möjligt. Kontrollera först väggfästets placering så att slangrullen går lätt att lyfta av. Avstängningsventil (medföljer ej) skall ha utv. R-20 gänga. Häng upp Husbrandslangrullen i väggfästet med bruksavvisningen utåt. Ventilen och strålröret skall vara stängda när husbrandslangen inte används.

Bruksanvisning.

Lyft av husbrandslangen från väggfästet. Öppna ventilen för vattentillförsel. Strålröret i centrum av rullen frigöres. Öppna strålröret och rikta strålen mot lågornas bas. Slangen skall tryckavlastas efter användning. Ventil och strålrör skall vara stängda.

Presto art. nr.	Typ	Slang längd/dim.	Rullens dim x utsprång	RSK nr	Vikt kg
100881	200	20m / 12,5(1/2")	340 x 140	422 72 48	3,7