

Nordic Trådlös

Nordic Trådlös är en optisk brandvarnare i miniformat med inbyggd sändnings-/mottagningsmodul. Brandvarnaren kan användas för trådlös sammankoppling av upp till 20 brandvarnare. Både brandvarnaren och modulen drivs av ett enda 9 V-batteri.

EGENSKAPER

- Miniaturstorlek och elegant design
- Trådlös anslutning
- Optisk detektering
- Alkaliskt batteri: livslängd upp till 1 år
- Alarm/strömindikator
- Paus-funktion
- Signal för lågt batteri
- Kan inte installeras om batteri saknas
- 16 kodningskombinationer

TIDIG UPPTÄCKT AV PYRANDE EDLSVÅDOR

Nordic Trådlös är extremt liten, vilket gör den till en av marknadens minsta trådlösa brandvarnare, basdiametern är bara 10 cm. Brandvarnaren är utrustad med en testknapp samt en LED-indikator och avger en ljudsignal på 85 dB vid larm. När brandvarnaren är installerad, blinkar LED-indikatorn ungefär en gång i minuten vid normal användning.

Den optiska teknologin innebär att Nordic Trådlös är mera känslig för att upptäcka långsamt pyrande eldsvådor som oftast utgörs av tjock svart rök med lite värme som kan pyra i timmar innan den flamlar upp. Minibrandvarnaren innehåller inget radioaktivt material och är därför miljövänlig.

TRÅDLÖS ANSLUTNING

Den trådlösa anslutningsfunktionen möjliggör sammankoppling av upp till 20 brandvarnare, vilket innebär att alla brandvarnare ljuder när någon av dem aktiveras. Den trådlösa tekniken innebär att man slipper arbetet med kabeldragning.

INSTALLATION

Minst en brandvarnare bör installeras på varje våning och brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m². Vid fritt utrymme ska avståndet mellan brandvarnarna vara max 30 meter. Väggar eller föremål begränsar räckvidden. För bästa funktion ska brandvarnaren sitta i taket med minst 50 cm fritt utrymme. Montera inte brandvarnaren nära ventilationsöppningar eller utrymmen där den kan ge ifrån sig falsklarm som t ex kök eller badrum.



Brandvarnaren



Sändnings-/mottagarmodul

PRODUKTSPECIFIKATION BRANDVARNARE NORDIC TRÅDLÖS MODELL MTS-166SRF

Strömkälla	9V Alkaliskt batteri - GP1604A
Spänning	<10 µA (normal) och <20 mA (larmet ljuder)
Känslighet för rök	följer EN14604 och VDS 3515
Användningstemperatur	+4°C - +40°C
Omgivande luftfuktighet	Mindre än 45% - 75% RL
Dimensioner	27 mm (H) × 70 mm (Diameter)
Ljudnivå larm	Minst 85 dB vid 3 meter
Förpackningen inkluderar	Brandvarnare med en sändnings-/mottagarmodul 9V Alkaliskt batteri - GP1604A Fästkit, skruv och plugg för montage
Garanti	3 års garanti
Godkännanden	VDS (EN14604 & VDS 3515), CE
Frekvens	433,9 MHz
Installation - avstånd	Vid fritt utrymme ska avståndet mellan brandvarnarna vara max 30 meter. Väggar eller föremål begränsar räckvidden.

BRANDVARNARE

BEST. NR.	TYP
33340	Brandvarnare Nordic Trådlös