

## BESKRIVNING

**Nordic Basic** brandvarnare kan INTE kopplas till andra brandvarnare med kabel. Dock trådlöst monterad på Nordic 2008 S/M.

## EGENSKAPER

- Optisk brandvarnare
- Batteri med 1 års livslängd
- Larm test knapp
- Varning för låg batterinivå
- Levereras med skruvar och plugg.
- Min 85 Decibel larmsignal
- Kan ej monteras utan att batteriet sitter på sin plats
- 3 års garanti



Ström källa:	<b>9V Greencellbatteri (IEC 6LR61) eller Alkaliskt batteri (IEC 6LF22) eller MN 1604</b>
Strömförbrukning:	<b>10 uA (normal) och 20-50 mA (Vid alarm)</b>
Känslighet för rök:	<b>Provad av VDS enligt EN standard pr14604</b>
Arbets temperatur:	<b>4°C-40°C</b>
Fuktighet:	<b>10% - 90%</b>
Larm ljudnivå:	<b>85 Decibel på 1 meter avstånd</b>
Batteri livslängd:	<b>1 år för Green cell och ca 2 för alkaliskt batteri</b>
Certifikat:	<b>VDS , CE</b>

Best.nr	Typ
3331	Brandvarnare Basic, Optisk