

Svetsmatta

Skyddsfilt för användning vid »Heta arbeten« och andra tillfällen då ett obrännbart skydd behöver användas.

Svetsmattan är tillverkad av ren glasfiber som nålats samman utan tillsatser av bindmedel eller andra kemikalier som kan förorsaka skadliga gaser eller andra emissioner.

Mjuknar vid 600° och smälter vid 950°. Fuktar man den och så länge vatten finns i mattan, ca 1500°.

Andra fördelar:

- Lätt att forma
- Finns i ett flertal standardstorlekar
- Okänslig för de flesta kemikalier
- Goda rivhållfasthetsegenskaper
- Fördelaktigt pris
- Går att använda flera gånger

TEKNISK SPECIFIKATION

Nålad filt av glasfiber (glastyp »E«).

Medelfiberlängd: ca 30 mm

Medeldiameter: ca 6/1000 mm

Inga tillsatser

Rullbredder: 1 och 2 meter

Rulllängder: 10 och 25 meter

Konfektionerade standardstorlekar finns på lager

44203 Svetsmatta Rockweld 10 mm på rulle (10m)

44204 Svetsmatta Rockweld 5 mm på rulle (25m)

44207 Svetsmatta Rockweld 1000x2000x5 mm

44208 Svetsmatta Rockweld 1000x2000x10 mm