



Automatisk avluftare för torr/trycksatt stigarledning

Allmän beskrivning, standardutförande.

Automatisk avluftare installeras generellt i system för torra stigarledningar, men kan även användas i våta system såsom trycksatta stigarledningar, automatiska sprinklersystem och system för inomhusbrandposter.

Underhållsfri automatisk avluftare tillverkad i mässing.

Flottör i hårdgummi för att klara höga tryck.

Luft i systemet evakueras genom ventilationshålet när det laddas med vatten tills vattnet når flottörkammaren. Flottören pressas då uppåt och tätar ventilationshålet.

Max arbetstryck 12 Bar. Max provtryck 20 Bar.



Art. nr.	Artikelbeskrivning	Anslutning
105429	Automatisk luftningsventil i mässing	Utv. R25
105430	Komplett avluftare för torr stigarledning Inklusive luftningsventil, rillkoppling och rillock	DN80 Rillkoppling
105431	Komplett avluftare för torr stigarledning Inklusive luftningsventil, rillkoppling och rillock	DN100 Rillkoppling
105432	Komplett avluftare för trycksatt stigarledning Inklusive luftningsventil, rillkoppling och rillock	DN80 Rillkoppling
105433	Komplett avluftare för trycksatt stigarledning Inklusive luftningsventil, rillkoppling och rillock	DN100 Rillkoppling