



0402-CPR-SC0982-13

CE-märkning enligt
EN 671-1:2012
överensstämmande med
Byggprodukt-
förordningen 305/2011

Certifieringsorgan



SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB

Utbytesbrandpost. För utanpåliggande montage, delvis infälld.

Allmän beskrivning, standardutförande.

Presto brandpostskåp typ 3N för montage på vägg delvis infällt i nisch med centrums-
angrulle.

Presto typ 3N är CE-märkt enligt EN 671-1:2012 och i överensstämmelse med Bygg-
produktförordningen 305/2011. Presto nischbrandpostskåp är en utbytesbrandpost
som ersätter den gamla typen av brandposter med icke formstyv, veckad flatslang. Det
gamla infällda skåpet med slangställ demonteras och ersätts med nischbrandposten för
att erhålla ett modernt brandskydd i äldre fastigheter.

Presto nischbrandpost tillverkas med slangrulle som går igenom skåpets rygg och ut-
nyttjar den befintliga nischen efter det gamla skåpet.

Presto nischbrandpost levereras exklusivt ventil, med klokoppling på anslutningsslang-
en.

Minimum befintligt nischmått:
600 x 700 x 120 mm. (bredd x höjd x djup)



Basgummislang PVC. Godkänd enligt EN 694.

Max arbetstryck: 1,2 MPa

Sprängtryck: 4,2 MPa

Vikt 3/4": 0,34 kg/m

Vikt 1": 0,47 kg/m

Temperaturområde: -20°C till 80°C

Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.



Art. nr.	Typ	Slang längd/diameter	Dim. skåp	RSK nr.
100739	3N/50	25 m / 19	690 x 790 x 50	422 72 80
100744	3N/50	25 m / 25	690 x 790 x 50	422 72 81