



Utbytesskåp för utbyte av befintligt skåp med befintlig ventil
Presto Utbytesskåp med centrumslangrulle för montage på vägg.

Presto Utbytesskåp är CE-märkt enligt EN 671-1:2012 och i överensstämmelse med Byggproduktförordningen 305/2011.

Presto Utbytesskåp levereras som en komplett enhet med skåp, slangrulle med slang, anslutningsslang, slangklämma och skylt.

Utbytesskåp levereras högerhängt i standardutförande. Vänsterhängt på begäran. Utbytesskåp levereras med Stabilo-slang i standardutförande. Andra slangtyper på begäran.



0402-CPR-SC0982-13

CE-märkning enligt
EN 671-1:2012
överensstämmande med
Byggprodukt-
förordningen 305/2011

Certifieringsorgan



SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB



STABILO®-slang. Godkänd enligt EN 694.

Max arbetstryck 3,0 MPa

Sprängtryck 8,0 MPa.


Vikt 3/4": 0,12 kg/m

Vikt 1": 0,15 kg/m

Temperaturområde: -30°C till 80°C

Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.

Art. nr.	Typ	Slang längd/diameter	Dim. anslutningsslang	Dim. skåp (BxHxDjup)
104798	3/240	25 m / 19 mm	3/4"	690 x 690 x 240mm
104801	3/240	30 m / 19 mm	3/4"	690 x 690 x 240mm
104800	3/240	25 m / 25 mm	1"	690 x 690 x 240mm
104802	3/240	30 m / 25 mm	1"	690 x 690 x 240mm
104803	3S/190	25 m / 19 mm	3/4"	790 x 790 x 190mm
104804	3S/190	30 m / 19 mm	3/4"	790 x 790 x 190mm
104805	3S/190	25 m / 25 mm	1"	790 x 790 x 190mm
104806	3S/190	30 m / 25 mm	1"	790 x 790 x 190mm



Bilder från installation

