



Brandsläckarkärror

Med heta arbeten avses en tillfällig arbetsplats där det utförs svetsning, skärning, lödning, slipning och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. För att uppfylla försäkringsbolagens särskilda brandkrav vid heta arbeten måste minst två 6 kg pulversläckare finnas på plats. Klassningen på släckarna ska lägst vara 34A 233B.



Presto släckarkärria - mobil

Liten och smidig släckarkärria med hopfällbart handtag. Lämpar sig när man behöver vara mobil och enkelt kunna lyfta kärria in och ut ur servicebilen. Kärria har massiva hjul och är lätt att hantera. På kärria finns det plats för två 6 kg eller två 6 liters släckare. Kärria är utrustad med fastspänningsband och har rör med plats för brandfilt och handskar.

Art. nr.	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
9726	725-1125 mm	490 mm	265 mm	7 kg

Presto Brandsäkerhet AB är en komplett leverantör av produkter och tjänster inom brandskydd med tillhörande rikstäckande service. Våra produkter håller hög kvalitet och är godkända enligt marknadens föreskrifter. För just heta arbeten kan Presto erbjuda två typer av släckarkärror beroende på vilket behov man har och hur arbetsplatsen är utformad.



Presto släckarkärria

Presto släckarkärria är kompakt, robust och försedd med stora kraftiga hjul, vilket gör den lätt att ta med ut på arbetsplatsen. Den är lämplig vid heta arbeten vid takläggning* då krok för bygghiss finns. Kärria har plats för två stycken 9-12 kg pulversläckare och tar alla varianter av brandsläckare. Den är utrustad med fastspänningsband och har rör med plats för brandfilt och handskar. CE-godkänd.

Art. nr.	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
97250	920 mm	355 mm	560 mm	11 kg

* Vid takarbeten ska det finnas två 6 kg pulversläckare med lägst klassning 34A 233 BC, vattenslang med vattentillförsel alt. en 6 kg pulversläckare med klassning 34A BC, strålkastare, brytverktyg (ex. kofot), telefon/radio för kommunikation.

Observera att brandsläckare inte ingår till släckarkärror. Vi erbjuder dock ett brett sortiment av brandsläckare av olika typer, storlekar och utföranden. Kontakta oss för mer information eller besök www.presto.se.

Svetshandskar

Svetshandske med fingertoppskänsla. Lämpar sig vid varma arbeten som t.ex. TIG-svetsning. Handsken är sydd i getnarv av högsta kvalitet och har en 10 cm lång krage i nötspalt. Handsken är sydd med värmetålig kevlartråd. Dubbla sömmar på utsatta ställen. Resår vid handled för bättre passform. Total längd: 31 cm.

Material: Getnarv/Nötspalt

Funktioner: Krage, Resår, Kevlarförstärkta sömmar.



Art.nr.	Benämning
7267	Svetshandske, par

Svetsmattor

Skyddsfilt för användning vid »Heta arbeten« och andra tillfällen då ett obrännbart skydd behöver användas.

Svetsmattan är tillverkad i ren glasfiber som nålats samman utan tillsatser av bindmedel eller andra kemikalier som kan förorsaka skadliga gaser eller andra emissioner.

Mjuknar vid 600°C och smälter vid 950°C. Fuktar man den och så länge vatten finns i matten, ca 1500°C.

Andra fördelar:

- Lätt att forma
- Finns i ett flertal standardstorlekar
- Okänslig för de flesta kemikalier
- Goda rivhållfasthetsegenskaper
- Fördelaktigt pris
- Går att använda flera gånger

Teknisk specifikation

Nålad filt av glasfiber (glastype »E«)

Medelfiberlängd: ca 30mm

Medeldiameter: ca 6/1000mm

Inga tillsatser

Rullbredder: 1 meter

Rullängder: 20 och 50 meter

Konfektionerade standardstorlekar finns på lager

Art.nr.	Benämning	Storlek	Tjocklek
44203	Svetsmatta Rockweld	20m (rulle)	10mm
44204	Svetsmatta Rockweld	50m (rulle)	5mm
44207	Svetsmatta Rockweld	1x2m	5mm
44208	Svetsmatta Rockweld	1x2m	10mm



Brandfilt

Brandfilt tillverkad av glasfiberväv och försedd med två handtagsstroppar i svårantändligt textilmaterial.

Brandfilten är framtagen med höga krav på både kvalitet och säkerhet för användaren och är testad och certifierad enligt SS-EN 1869. Glasfiberväven är belagd med ett brandhärddigt skikt som hindrar brännbara gaser från att tränga igenom väven. Den ökade tyngden gör dessutom att filten lättare ligger kvar och kväver brandhärden.

Anpassad för våra släckarkärror och levereras därför utan förpackning.



Art.nr.	Benämning	Storlek	Vikt
44262	Brandfilt utan förpackning	1,5 x 1,8m	1,3 kg

Utbildning »Heta arbeten«

Vi erbjuder även ett brett utbildningsprogram, bland annat för Heta arbeten. Utbildningen sker enligt SBF kursplan och med SBF-certifierad instruktör som ger tidsbegränsat (5 år) certifikat från SBF. Avsedd både för personal som utför heta arbeten och för brandvakter vid heta arbeten.

Läs mer på www.presto.se/utbildning/

